




Laterizi ARCHINA' S.p.A.



Prodotto	Codice	704			
	Tipologia di mattone	Solaio			
Tipologia del blocco		<i>getto in opera</i>			
		<i>per travetto</i>			
Caratteristiche	Larghezza	cm	40		
	Lunghezza	cm	25		
	Altezza	cm	20		
	Peso del mattone	kg	8,00		
	Foratura	%	$\phi \leq 80$		
Solaio in opera	Solaio in opera	Interasse	cm	40	
	al m ²	pezzi	n.	10	
		cls nervatura	dm ³	35	
		Peso	kg	275,0	
Parametri dimensionali	spessori setti interni		mm	>7	
	spessori pareti perimetrali		mm	>8	
	spessori pareti orizzontali compresse		mm	>8	
	raggio di curvatura raccordi		mm	>3	
Caratteristiche meccaniche	resistenza caratteristica a compressione nel senso della foratura (tipo A)		N/mm ²	> 15	
	resistenza caratteristica a compressione ortogonale alla muratura (tipo A)		N/mm ²	> 7	
	resistenza caratteristica a trazione per flessione (tipo A)		N/mm ²	> 7	
	modulo elastico (tipo A)		kN/mm ²	< 25	
	coefficiente di dilatazione per umidità	$\Delta\mu$	μ/m	< 400	
	coefficiente di dilatazione termica	α	mm/mm°C	6×10^{-6}	
	resistenza al punzonamento		N	>1500	
Caratteristiche imballo Carico su mezzi	Pacco	Tipologie pacco	Reggia	Cellophane	
		Pezzi	n.	55 60	
		Peso	kg	440 480	
		Dimensioni (larg. x prof. x alt.)	cm	100x100x100 100x100x107	
		Motrice		1.100 1.200	
		Autotreno/Articolato (12,6m)	n.	2.640 2.880	
		Articolato (13,6 m)		2.860 3.120	
NOTE					

BLOCCO PER SOLAIO - H20/40 (20X40X25)

Voce di capitolato

Solaio a struttura mista in laterocemento di altezza totale pari a cm ____, comprensivo di soletta di cm ____, realizzato con singoli travetti in calcestruzzo armato gettato in opera, blocchi in laterizio tipo "H20/40" delle dimensioni 20x25x40 cm. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione, il disarmo e tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte.

Note

* Tutti i dati inseriti sono indicativi. Laterizi Archinà S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.