



Laterizi ARCHINA' S.p.A.

EN 771-1:2011



Prodotto	Codice		TAV650		
	Tipologia di mattone		Tavella		
Prodotto	Tipologia di muro	Tamponamento		✓	
		Portante sismico			
Caratteristiche	Spessore		cm	6	
	Lunghezza		cm	25	
	Larghezza		cm	50	
	Peso del mattone		kg	5,20	
	Foratura		%	-	
Prodotto in opera	Muratura m ²	Pezzi	n.	8	
		malta	dm ³		
		Peso	kg	41,6	
	Muratura m ³	Pezzi	n.	134,0	
		malta	dm ³	-	
		Peso	kg	696,8	
Densità Resistenza Meccanica	Densità ρ		kg/m ³	700,0	
	Resistenza Meccanica	Resistenza fless. 3 pt	F _{MAX}	2500 N	
		Scarto quad.	Medio	s	-
		Coefficiente Variaz.	c _v	-	
	Resistenza Caratteris.	f _{bk}	-		
Caratteristiche termiche - prestazionali	Conducibilità Termica		λ_{eq}	0,34	
	Trasmittanza Termica	senza intonaco	W/m ² K	3,872	
		malta trad. e intonaco term.		-	
	Potere Fonoisolante		RW	dB	-
Rispetto alla formula 19,9 log(M) con intonaci compresi					
REAZIONE AL FUOCO		EUROCLASSE		-	
Resistenza al fuoco		int.			
In conformità all circ. VVF 15/02/2008 e D.M. 16/02/07		Norm/Ant.			
Caratteristiche imballo Carico su mezzi	Pacco	Tipologie pacco		Piccolo	Grande
		Pezzi	n.	116	144
	Peso	kg	603,2	748,8	
	Dimensioni (larg. x prof. x alt.)		cm	100x100x75	100x100x100
	Motrice			2.320	2.880
	Autotreno/Articolato (12,6m)		n.	5.104	5.472
	Articolato (13,6 m)			5.104	5.472

MURATURA - TAVELLINA (6 X 25 X 50)

TAVELLINA COPRI PRILASTRO E TRAVI

Note

NOTE

* Tutti i dati inseriti sono indicativi. Laterizi Archina S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.